



הוראות התקנה:

תאורת הצפה
OPSKY
LUX-FLS-50-280W

1. הוצא את גוף התאורה מהארזיה.
2. וודא ניתוק החשמל לפני ההתקנה
3. חבר את גוף התאורה באמצעות בורג אחד במרכז הזרוע, כוון את הפנס לאזור הרצוי באמצעות שחרור הברגים בצידי הזרוע (במגרש, העזר בלייזר לכיוונון)
4. הדק את הבורג וקבע סופית באמצעות 2 ברגים נוספים לפחות. השתמש בברגים המתאימים לזרוע שברשותך.
5. חבר את החשמל לזינה, הקפד על שימוש במחבר אטום למים IP67
6. הדלק את הפנס לבדיקה.

אזהרות:

החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.
חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע התקנה.
אין להתקין את גוף התאורה אם אחד החלקים רופף/שבור.
אין לפתוח/לפרק/להחליף חלקים מלבד הרשום בהוראות ההתקנה.
שימוש לא לפי הוראות ההתקנה מסיר את האחריות על המוצר.

נתונים טכניים

50-280W	הספקים
3000K/4000K/5000K/5700K/6500K	גוון האור
140lm/W	יעילות אורית
>70/>80/>90/	CRI
IP66	דרגת אטימות
IK09	דרגת הגנה מפני פגיעות מכניות
-30C° ~ 50C°	טמפרטורת עבודה
LUMILEDS	סוג ויצרן הLED
Inventronics	דרייבר
SPD 6KV	הגנה מנחשולי מתח
220-240V , 50/60Hz	מתח עבודה
1-10V, DALI, SENSOR, LORA, ZHAGA	תקשורת (אופציונלי)