



הוראות התקנה תאורת הצפה OPSPORT

הוראות אלו הם כלליות בלבד ומומלץ לקבל הדרכה מפורטת לפי סוג הגוף הספציפי, אופי הפרוייקט, סוג וגובה העמוד ועוד

1. הוצא את גוף התאורה מהארזיה.
2. וודא ניתוק החשמל לפני ההתקנה
3. חבר את גוף התאורה באמצעות בורג אחד במרכז הזרוע, שחרר את הברגים בצידי הזרוע וכוון לאזור הרצוי (במגרש, העזר בלייזר לכיוון)
4. הדק את הברגים הרפויים וקבע סופית לזרוע באמצעות שאר הברגים, השתמש בברגים המתאימים לזרוע שברשותך.
5. חבר את החשמל לזינה, הקפד על שימוש במחבר אטום למים IP67 לפחות
6. הדלק את גוף התאורה לבדיקה.

אזהרות:

- החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.
- חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע התקנה.
- אין להתקין את גוף התאורה אם אחד החלקים רופף/שבור.
- אין לפתוח/לפרק/להחליף חלקים מלבד הרשום בהוראות ההתקנה.
- שימוש לא לפי הוראות ההתקנה מסיר את האחריות על המוצר.

נתונים טכניים

320-2040W	הספקים
3000K/4000K/5000K/5700K	גוון האור
150lm/W	יעילות אורית
>70 (אופטימלי 80-90)	CRI
+100,000H	אורך חיים
IP66	דרגת אטימות
IK09	דרגת הגנה מפני פגיעות מכניות
-30C° ~ 50C°	טמפרטורת עבודה
LUMILEDS / Osram chip	סוג ויצרן הLED
Inventronics	דרייבר
SPD 10KV	הגנה מנחשולי מתח
220-240V , 50/60Hz	מתח עבודה
1-10V, DALI, DMX	תקשורת (אופטימלי)