



הוראות התקנה:

גוף תאורה אנדור ספייס
KANI A
הוראות להתקנה בראש עמוד

1. הוצא את גוף התאורה מהארזיה.
2. וודא ניתוק החשמל לפני ההתקנה.
3. במידה ויש, הברג את הנמה בעדינות בתושבת מעל גוף התאורה.
4. השחל את כבל ההזנה לתוך העמוד, וודא שהכבל מגיע עד למגש הציוד של העמוד, במידת הצורך הוסף כבל והשתמש במחבר מוגן מים.
5. הלבש את גוף התאורה על ראש העמוד וחזק את ברגי האלן שבתחתית הגוף.
6. חבר את הכבל למהדקי מגש הציוד.
7. הדלק את גוף התאורה לבדיקה.

אזהרות:

- החיבור יבוצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.
- חובה לבדוק ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע התקנה.
- אין להתקין את גוף התאורה אם אחד החלקים רופף/שבור.
- אין לפתוח/לפרק/להחליף חלקים מלבד הרשום בהוראות ההתקנה.
- שימוש לא לפי הוראות ההתקנה מסיר את האחריות על המוצר.

נתונים טכניים

| | |
|--------------------|------------------------------|
| 3,300-11,000 lm | תפוקת אור |
| 3,000K / 4,000K | נצילות אורית |
| 110 lm/W | גוון האור |
| >80 | CRI |
| IP66 | דרגת אטימות |
| IK10 | דרגת הגנה מפני פגיעות מכניות |
| 45C° עד -35C° | טמפרטורת עבודה |
| LUMILEDS LUXEON | יצרן הLED |
| PHILIPS | דרייבר |
| אפשרות ל: DALI | תקשורת |
| 220-240V , 50/60Hz | מתח עבודה |
| סימטרית | אופטיקה |